



高端企业级存储

NCS5000系列

产品介绍 Outline

神州云科推出的NCS5000系列，专为数据时代而设计的现代化存储一体机。这一颠覆性的新平台可以充分挖掘数据的价值，而不管其结构或位置如何，从而帮助您在不断运营的情况下对 IT 进行调整和转型。

开创性的NCS5000系列可利用基于容器的体系结构、先进的存储技术和智能自动化功能，将运营简易性和敏捷性提高到新的水平，从而充分挖掘数据的价值。NCS5000系列基于横向扩展体系结构和硬件加速的高级数据减少功能，旨在提高资源利用率和性能，以满足应用程序和系统的不断增长需求。NCS5000系列为组织提供了针对数据块、文件和VVol 数据的企业级统一存储平台的所有好处，同时利用一体机集群的智能纵向和横向扩展功能实现灵活增长。

NCS5000配备英特尔® 至强® 可扩展处理器以及灵活的全 NVMe 设计（采用双端口英特尔® 傲腾™ SSD 和 NVMe-over-fabric 网络（FC和TCP）），可为任何工作负载提供端到端低延迟性能。始终启用的数据缩减功能、智能自动化、主动资源平衡、预测性分析以及无中断软件和硬件升级可持续优化您的存储环境，令其始终处于最新状态且易于管理，即使您的需求随时间推移而发生变化也是如此。

产品优势 Advantage

● 以数据为中心

任何工作负载-针对物理、虚拟和基于容器的应用和数据库采用单一体系结构。专为实现 99.9999% 的可用性而设计。

性能优化-采用端到端 NVMe 设计，相比之前阵列，速度最多可提高 7倍，响应时间最多可缩短 3倍。

缓存优化-NCS5000系统采用海量缓存机制，系统最大支持10TB高速缓存。

纵向和横向扩展-独立添加容量或处理能力，可由双控制器扩展至最大8控制器

超高效率不打折-借助始终在线的内联数据减少，利用英特尔 QuickAssist 技术，采用独立 硬件加速的显著性能优势，通过其始终在线的智能数据缩减功能（包括高级重复数据消除和压缩）实现能够达到 4:1 的平均节省比率。

动态弹性引擎-NCS5000系统基于动态弹性引擎数据保护数据安全，提供多重冗余校验防范多个驱动器同时出现故障，还可以保障数据安全；数据分布在多个驱动器上，当一个或者多个驱动器发生故障时，数据被系统自动分布式的重建到RAID Resiliency set (RRS)内所有驱动器保留的空闲空间，并可重复提供数据安全重建，直至无空余热备存储容量。

● 智能

可编程基础架构-端到端自动化可简化 IT和DevOps

自动一体机-内置机器学习可优化资源

主动式运行状况分析-智能监控可降低风险并预测需求

● 适应性强

灵活的体系结构-基于容器的软件堆栈支持应用程序移动性

灵活部署-无中断地实现核心、边缘和云的现代化

灵活消费-通过按需付费解决方案和就地升级提供丰富选择、可预测性和投资保护

● 双向Vmware集成

神州云科NCS5000界面中提供端到端的VMware可见性，并且能够直接从vSphere调配虚拟机级别的NCS5000服务资源。无论您喜欢哪种管理方式，这些集成都可帮助您分析和控制NCS5000资源在VMware环境中的使用方式，更大限度地减少工作量和风险，更快地解决问题。其他集成包括VAAI和VASA支持与VSI插件程序、本机数据块、vVols和文件数据存储区、vVols-over-NVMe网络和本机vVols复制。这些功能使NCS5000非常适合独立的VMware存储部署，以及作为HCI解决方案（如YK1000节点）的补充资源。

● 混合云和多云

神州云科NCS5000的软件驱动型体系结构支持一系列混合云和多云服务，更具灵活性。从将本地vSphere管理扩展到云的VMware Cloud Foundation (VCF) 解决方案，到使用NDP300 Virtual Edition Cloud Tier 或完全托管的云数据服务环境的超高效加密备份，神州云科NCS5000可帮助您利用各个云提供商的优势，同时降低总体成本并保持对数据的完全控制。

● 云数据洞察

CloudIQ—基础架构洞察尽在掌握。通过这款基于云的免费应用程序，您可以从任意位置轻松监视、分析您的存储环境并进行故障排除 无需安装任何软件，它使用预测性分析立即开始为您的所有存储提供全面的健康评分。最好的IT问题是永远不发生的那种。

● 无缝硬件升级

神州云科NCS5000的模块化硬件平台也经过精心设计，可实现持续的现代化。第一代客户可以通过简单的节点/控制器更换将其当前设备的性能升级到第二代的同等型号（或更高型号），保留现有的驱动器、基础机箱和所有扩展柜。这些就地升级无需停机即可完成，也不会对应用程序造成影响。

● 性能分析

性能分析：支持提供性能分析功能，可对多个服务器、存储等设备进行统一性能监控，收集磁盘IO、吞吐量、容量、CPU、内存使用率、磁盘延迟、队列深度、读写比等指标，支持windows、Linux系统。

规格参数

每个一体机	NCS5050T	NCS5120T	NCS5320T	NCS5520T	NCS5920T
控制器	每台设备包括两个主动/主动控制器				
驱动器数量	97	93	93	93	93
每个一体机的NVRAM	不适用	2	2	4	4
基础存储模块	2U双节点存储模块，带 25个 2.5 英寸 NVMe驱动器插槽				
扩展存储模块	2U存储模块，带二十四 (24) 个 2.5 英寸 SAS 驱动器插槽，每台设备最多三个。				
电源	每个基础柜和扩展柜均配置2个冗余电源。				
数据弹性	动态弹性引擎 (DRE) ，可防止多个驱动器发生故障				
每个一体机的 CPU 数	2 个英特尔至强 CPU 24 个核心，2.2 GHz	4 个英特尔至强 CPU 40 个核心，2.4 GHz	4 个英特尔至强 CPU 64 个核心，2.1 GHz	4 个英特尔至强 CPU 96 个核心，2.2 GHz	4 个英特尔至强 CPU 112 个核心，2.2 GHz
每个一体机的内存	192GB	384GB	768GB	1152GB	2560GB
NVRAM 驱动器	不适用	2	2	4	4
最大夹层卡数	2	2	2	2	2
最大IO 模块数	4	4	4	4	4
嵌入式SAS IO 端口数	4 个 25 GbE 端口；4 个嵌入式 100 GbE QSFP 端口				
最大前端端口数	24	24	24	24	24
16/32 Gb FC 端口数	16	16	16	16	16
最大10 Gbase-T/iSCSI 端口数	16	24	24	24	24
最大10/25 GbE/iSCSI 端口数	24	24	24	24	24
最大原始容量	4.80 PBe	4.60 PBe	4.60 PBe	4.60 PBe	4.60 PBe
	19.20 PBe	18.40 PBe	18.40 PBe	18.40 PBe	18.40 PBe

1 - 每个横向扩展群集最多由 4 台设备组合而成

2 - 每个节点一个夹层卡，已镜像

3 - 每个节点两个 IO 模块，已镜像。

4 - 默认情况下四 (4) 个板载端口

5 - 有效容量假设平均数据缩减率为 4:1。最大容量因购买时提供的驱动器大小而异。每台设备支持的最大逻辑容量为 8EB。原始值基于驱动器供应商的原始基础容量。TB 是以 10 为底的十进制 (1000x1000x1000x1000)。TiB 是以 2 为底的二进制 (1024x1024x1024x1024)。

系统限制

每台设备	NCS5050T	NCS5120T	NCS5320T	NCS5520T	NCS5920T
最大启动程序数	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
最大数据块卷/克隆数	1,000	3,000	4,000	6,000	16,000
每卷组的最大卷数	75	75	75	75	75
最大卷组数	125	125	125	125	125
最大卷大小	256 TB	256 TB	256 TB	256 TB	256 TB
最大快照数（数据块）	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000
最大用户文件系统数	1500	2000	2000	2000	2000
最大 NAS 服务器数	50	50	250	250	250
最大文件系统大小	256 TB	256 TB	256 TB	256 TB	256 TB
最大vVol存储容器数	50	50	50	50	50
最大 vVol数	5700	10600	11600	13600	16000

协议和软件功能

支持的协议和功能		
针对SMB协议的访问枚举 (ABE)	锁定管理器(NLM) v1、v2、v3 和 v4	REST API: 使用 HTTP 请求提供管理的开放 API
地址解析协议 (ARP)	管理和数据端口 IPv4 或 IPv6	面向 Microsoft Hyper-V 的 RSVD v1 (SMB3)
数据块协议: iSCSI、Fibre Channel (FCP SCSI-3)、NVMe/FC、NVMe/TCP	面向 UNIX 和 SMB 客户端 (Microsoft、Apple 和 Samba) 的 NAS 服务器多协议	面向 SMB 协议的简单主页目录访问
DFS 分布式文件系统 (Microsoft) 作为独立的根服务器	网络数据管理协议 (NDMP) v1-v4, 3 向	简单邮件传输协议 (SMTP)
光纤通道的直接主机连接	网络信息服务 (NIS) 客户端	Simple Network Management Protocol (SNMP)v2c 和v3陷阱支持
带有请求支持的动态访问控制 (DAC)	网络状态监视器 (NSM)	虚拟局域网 (IEEE 802.1q)
Internet 控制消息协议 (ICMP)	网络时间协议 (NTP) 客户端	VMware Virtual Volumes (VVols) 2.0
Kerberos 身份验证	NFS v3/v4 安全支持	vStorage APIs for Array Integration(VAAI)
LDAP (轻型目录访问协议)	NT LAN 管理器 (NTLM)	vStorage APIs for Storage Awareness(VASA)

协议和软件功能

通过各种软件套件、插件、驱动程序和软件包来支持多种协议，并提供各种高级功能。

软件	
功能齐全的基本软件	<p>管理软件:</p> <ul style="list-style-type: none">· NCS Manager· CloudIQ:基于云的存储分析· Thin Provisioning· 动态弹性引擎 (DRE) — 单和双奇偶校验· 数据缩减:零检测/重复数据消除/压缩· Proactive Assist:配置远程支持, 在线聊天, 创建服务请求等· 服务质量(数据块和 vVol) <p>协议:</p> <ul style="list-style-type: none">· 数据块 · vVols · 文件 <p>本地保护:</p> <ul style="list-style-type: none">· 本地时间点拷贝(快照和精简克隆)· 不可变且安全的快照· AppSync Basic· 文件级别保留 (FLR)· Common Event Enabler;AntiVirus Agent (CEPA) <p>远程保护:</p> <ul style="list-style-type: none">· 本机异步数据块复制· 本机异步 vVol 复制· 本机 Metro 卷同步数据块复制· 本机异步文件复制· 本机 NDP300P系列集成 — 直接从 NCS5000管理本地或多云备份 <p>迁移:</p> <ul style="list-style-type: none">· 从NCS4000存储器 进行本机文件迁移
接口协议	<p>数据块:</p> <p>FC、NVMe-FC、iSCSI、NVMe/TCP 和 VMware Virtual</p> <p>Volumes (vVols) 2.0 文件:</p> <p>NFSv3、NFSv4、NFSv4.1; CIFS (SMB 1)、SMB 2、SMB 3.0、SMB 3.02 和 SMB 3.1.1; FTP 和 SFTP</p>
可选解决方案	<ul style="list-style-type: none">· AppSync Advanced · Connectrix SAN · Data Protection Suite: 备份、归档和协作软件 · RP4VM · PowerPath Migration Enabler · PowerPath Multipathing · NCS Metro Node (数据块同步 Metro 主动/主动、零 RPO/RTO)· NCS NDP500

注意: 有关软件许可的更多详情, 请与销售代表联系

连接

通过夹层卡和 IO 模块提供连接选项，包括用于文件的 NFS/SMB 连接，以及用于数据块存储的 FC 和 iSCSI 主机连接（有关每个节点支持的模块数量，请参阅上表）。

连接选项		
类型	说明	详情
夹层卡/IO 模块	两端口10 Gbase-T 模块（数据块）	两端口10 GbE IP/iSCSI 模块。使用 SFP+ 光纤连接或主动/被动 双轴铜线连接至以太网交换机
夹层卡/IO 模块	四端口 10GBASE-T 模块 (文件与数据块)	四端口 10GBASE-T 以太网 IP/iSCSI 模块，通过铜线连接至以太网 交换机接至以太网交换机
夹层卡/IO 模块	四端口 25 Gb/s 光纤模块 (文件与数据块)	四端口IP/iSCSI 模块，支持 25 GbE或10GbE。使用 SFP+光纤连接或双轴铜线连接(10 GbE为主动/被动连接，25GbE为被动 连接)至以太网交换机
IO 模块	四端口10 Gbase-T 模块	四端口 10 Gbase-T 以太网 IP/iSCSI 模块，通过铜线连接至以太网交换机
IO 模块	四端口25 Gb/s 光纤模块	四端口 IP/iSCSI 模块，支持 25 GbE 或 10 GbE。使用 SFP+ 光纤 连接或双轴铜线连接(10 GbE 为主动/被动连接，25 GbE 为被动 连接)至以太网交换机 SFP+光纤连接或主动/被动双轴铜线连接至以太网交换机
IO 模块	两端口 100 Gb/s 光纤模块	两端口 IP/iSCSI 模块，带 QSFP 光纤或主动/被动铜线连接到以太网 交换机

后端（驱动器）连接

每个节点分别连接到四路 12 Gb/s 串行连接 SCSI (SAS) 端口的两个冗余配置对的一端，让主机在节点或端口发生故障时能够持续访问驱动器。

磁盘扩展存储模块	
24 个 2.5"驱动器存储模块	
支持的驱动器类型	Nvme SSD
控制器接口	10/25 GbE接口

支持的介质

支持的介质					
驱动器类型	接口	以10为底的原始容量	以2为底的原始容量**	基础存储模块	扩展存储模块
NVMe SSD	PCIe	1.92 TB	1.7466 TiB	✓	✓
NVMe SSD	PCIe	3.84 TB	3.4931 TiB	✓	✓
NVMe SSD	PCIe	7.68 TB	6.9863 TiB	✓	✓
NVMe SSD	PCIe	15.36 TB	13.9707 TiB	✓	✓
NVMe 傲腾 SCM固态硬盘	PCIe	750 GB	698.6 GiB	✓	✓

* 以 10 为底的供应商原始 TB (字节 X (1000 x 1000 x 1000 x 1000))
** 以 2 为底的供应商原始 TiB (字节 X (1024 x 1024 x 1024 x 1024))

更多信息

了解神州云科更多信息，请联系当地代表处或者访问以下官网或微信公众号



神州云科（北京）科技有限公司

DC Yunke (Beijing) Technology Co., Ltd.

官网地址: www.yunke-china.com

总部地址: 北京市海淀区上地九街 9 号数码科

技广场服务电话: 4006680103

版权所有©神州云科（北京）科技有限公司2020 保留一切权利。

非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大区别。因此，本档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。神州云科可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。